



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 11565909

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 200L
Potencia : 30 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 4
Rotación nominal : 1475 rpm
Deslizamiento : 1,67 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 60,9/35,1 A
Corriente de arranque : 384/221 A
Ip/In : 6,3
Corriente en vacío : 25,3/14,5 A
Par nominal : 194 Nm
Par de arranque : 230 %
Par máxima : 260 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 10 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 235 kg
Momento de inercia : 0,29291 kgm²
Nivel de ruido : 65 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Intervalo de lubricación	---	---
Cantidad de grasa	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,81	92,4
75%	0,75	92,4
50%	0,64	92,1

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

