



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 11603602

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 80
Potencia : 0,37 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 6
Rotación nominal : 920 rpm
Deslizamiento : 8,00 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 1,16/0,667 A
Corriente de arranque : 4,75/2,73 A
Ip/In : 4,1
Corriente en vacío : 0,789/0,455 A
Par nominal : 3,84 Nm
Par de arranque : 200 %
Par máxima : 200 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 27 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 14 kg
Momento de inercia : 0,00220 kgm²
Nivel de ruido : 43 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6204 ZZ	6203 ZZ
Intervalo de lubricación	---	---
Cantidad de grasa	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,72	67,6
75%	0,62	67,0
50%	0,47	65,0

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

