



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 11627154

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 71
Potencia : 0,55 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 2
Rotación nominal : 2820 rpm
Deslizamiento : 6,00 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 1,28/0,739 A
Corriente de arranque : 6,81/3,92 A
Ip/In : 5,3
Corriente en vacío : 0,695/0,400 A
Par nominal : 1,86 Nm
Par de arranque : 230 %
Par máxima : 230 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 9 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 11 kg
Momento de inercia : 0,00047 kgm²
Nivel de ruido : 56 dB(A)

	Delantero	Trasero	Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
Rodamiento	6202 ZZ	6202 ZZ	100%	0,88	74,1
Intervalo de lubricación ---	---	---	75%	0,82	72,0
Cantidad de grasa ---	---	---	50%	0,68	70,0

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

