



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 11627309

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 180M
Potencia : 22 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 2
Rotación nominal : 2955 rpm
Deslizamiento : 1,50 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 41,7/24,0 A
Corriente de arranque : 317/182 A
Ip/In : 7,6
Corriente en vacío : 13,7/7,88 A
Par nominal : 71,1 Nm
Par de arranque : 280 %
Par máxima : 300 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 9 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 164 kg
Momento de inercia : 0,09754 kgm²
Nivel de ruido : 67 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3
Intervalo de lubricación	---	---
Cantidad de grasa	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,87	92,2
75%	0,83	92,4
50%	0,74	91,9

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

