



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 11771756

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 200L
Potencia : 37 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 2
Rotación nominal : 2970 rpm
Deslizamiento : 1,00 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 70,8/40,8 A
Corriente de arranque : 574/330 A
Ip/In : 8,1
Corriente en vacío : 27,4/15,8 A
Par nominal : 119 Nm
Par de arranque : 320 %
Par máxima : 310 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 9 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 270 kg
Momento de inercia : 0,19495 kgm²
Nivel de ruido : 72 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Intervalo de lubricación	---	---
Cantidad de grasa	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,85	93,3
75%	0,80	93,0
50%	0,70	92,3

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

