



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 12524799

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 112M
Potencia : 4 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 4
Rotación nominal : 1440 rpm
Deslizamiento : 4,00 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 8,76/5,04 A
Corriente de arranque : 57,8/33,3 A
Ip/In : 6,6
Corriente en vacío : 4,21/2,42 A
Par nominal : 26,5 Nm
Par de arranque : 220 %
Par máxima : 260 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 13 s (caliente)
Factor de servicio : 1,0
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 3000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 43 kg
Momento de inercia : 0,01557 kgm²
Nivel de ruido : 56 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6207 ZZ	6206 ZZ
Intervalo de lubricación	---	---
Cantidad de grasa	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,80	86,7
75%	0,74	86,7
50%	0,62	86,0

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

