



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 13238949

Fecha: 10-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - High Efficiency - IE2

Carcasa : 315S/M
Potencia : 132 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 4
Rotación nominal : 1490 rpm
Deslizamiento : 0,67 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 242/139 A
Corriente de arranque : 1600/920 A
Ip/In : 6,6
Corriente en vacío : 82,1/47,3 A
Par nominal : 846 Nm
Par de arranque : 210 %
Par máxima : 240 %
Categoría : ---
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 22 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IPW55
Masa aproximada : 953 kg
Momento de inercia : 3,1158 kgm²
Nivel de ruido : 71 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6319 C3	6316 C3
Intervalo de lubricación	11000 h	13000 h
Cantidad de grasa	45 g	34 g

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,87	95,2
75%	0,84	95,2
50%	0,76	94,6

Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga determinadas de las medidas.

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

