



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 13495977

Fecha: 14-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - NEMA Premium Efficiency

Carcasa : 143/5T
Potencia : 2 HP
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 4
Rotación nominal : 1445 rpm
Deslizamiento : 3,67 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 3,37/1,94 A
Corriente de arranque : 25,3/14,6 A
Ip/In : 7,5
Corriente en vacío : 1,98/1,14 A
Par nominal : 7,32 lb.ft
Par de arranque : 280 %
Par máxima : 320 %
Categoría : B
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 10 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 3000 m
Protección : IP55
Masa aproximada : 53 lb
Momento de inercia : 0,16919 sq.ft.lb
Nivel de ruido : 49 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6205 ZZ	6204 ZZ
Intervalo de lubricación ---	---	---
Cantidad de grasa ---	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,79	85,5
75%	0,72	85,0
50%	0,58	84,0

Observaciones:

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

