



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 13498863

Fecha: 14-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - NEMA Premium Efficiency

Carcasa : 404/5T
Potencia : 75 HP
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 4
Rotación nominal : 1480 rpm
Deslizamiento : 1,33 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 101/58,2 A
Corriente de arranque : 737/425 A
Ip/In : 7,3
Corriente en vacío : 35,0/20,2 A
Par nominal : 262 lb.ft
Par de arranque : 250 %
Par máxima : 280 %
Categoría : B
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 25 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Protección : IP55
Masa aproximada : 1147 lb
Momento de inercia : 26,490 sq.ft.lb
Nivel de ruido : 64 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6316 C3	6314 C3
Intervalo de lubricación	13000 h	14000 h
Cantidad de grasa	34 g	27 g

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,87	95,0
75%	0,83	95,0
50%	0,72	95,0

Observaciones:

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

