



HOCHSCHILD ING. y SERV.

Nr.: 13499069

Fecha: 13-SEP-2021

HOJA DE DATOS

Motor trifásico de inducción - Rotor de jaula

Cliente :
Línea del producto : W22 Carcasa de Hierro Gris - NEMA Premium Efficiency

Carcasa : 213T
Potencia : 7,5 HP
Frecuencia : 50 Hz
Polos : 2
Rotación nominal : 2935 rpm
Deslizamiento : 2,17 %
Voltaje nominal : 380/660 V
Corriente nominal : 10,5/6,05 A
Corriente de arranque : 85,1/49,0 A
Ip/In : 8,1
Corriente en vacío : 3,70/2,13 A
Par nominal : 13,2 lb.ft
Par de arranque : 250 %
Par máxima : 320 %
Categoría : B
Clase de aislamiento : F
Elevación de temperatura : 80 K
Tiempo de rotor bloqueado : 20 s (caliente)
Factor de servicio : 1,15
Régimen de servicio : S1
Temperatura ambiente : -20°C - +40°C
Altitud : 3000 m
Protección : IP55
Masa aproximada : 128 lb
Momento de inercia : 0,55860 sq.ft.lb
Nivel de ruido : 63 dB(A)

	Delantero	Trasero
Rodamiento	6308 ZZ	6207 ZZ
Intervalo de lubricación ---	---	---
Cantidad de grasa ---	---	---

Carga	Factor de potencia	Rendimiento (%)
100%	0,89	89,5
75%	0,86	89,5
50%	0,77	87,5

Observaciones:

Ejecutante
Franklin Silva +569 4785 2216

Verificado
fsilva@mhisc.cl +569 3422 2822

